

Contar	Descripción
1	CM 10-4 A-S-I-V-AQV E-A-A-N  Advierta! la foto puede diferir del actual producto Código: 98125948 Bomba centrífuga de aspiración axial compacta, fiable, horizontal y multietapas con puerto de aspiración axial y puerto de descarga radial. Las piezas de la bomba destinadas al contacto con el líquido son de acero inoxidable. El cierre mecánico es de junta tórica y no equilibrado, y posee un diseño especial. La conexión de las tuberías se lleva a cabo por medio de roscas de tubería NPT internas. La bomba está equipada con un motor asíncrono de 3 fases, refrigerado por ventilador y montado sobre soportes. Paneles control: Frequency converter: NONE Líquido: Líquido bombeado: Agua Rango de temperatura del líquido: -4 .. 248 °F Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 68 °F Densidad: 62.29 lb/ft³ Técnico: Velocidad bomba en el que se basan los datos de la bomba: 3480 rpm Caudal real calculado: 40 GPM US Caudal nominal: 52.8 GPM US Altura resultante de la bomba: 87.05 m Altura nominal: 74.09 m Código del cierre: AQV Homologaciones: CE,CULUS,WRAS,ACS,EAC Tolerancia de curva: ISO9906:2012 3B Materiales: Cuerpo hidráulico: Acero inoxidable Carcasa de la bomba: EN 1.4301 AISI 304 Impulsor: Acero inoxidable EN 1.4301 AISI 304 Instalación: Rango de temperaturas ambientes: -4 .. 131 °F Presión de trabajo máxima: 232.06 psi Presión máxima a la temp. declarada: 232 psi / 194 °F 145 psi / 250 °F Tipo de conexión: NPT(F) Tamaño de la conexión de entrada: 1 1/2 inch Tamaño de la conexión de salida: 1 1/2 inch Posición de salida: 12 Datos eléctricos: Normativa de motor: NEMA Tamaño de estructura: 132BA



Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 13/12/2021

Contar	Descripción
	Clase de eficiencia IE: IE2 / NEMA Energy / NRC Potencia nominal - P2: 8.05 HP Frecuencia de red: 60 Hz Adecuado para 50/60 Hz: N Fases: 3 Tensión nominal: 208-230YY/440-480Y V Factor de servicio: 1.00 Tensión nominal: 21-20,4/10,5-10,2 A Velocidad nominal: 3520-3540 rpm Grado de protección (IEC 34-5): IP55 Clase de aislamiento (IEC 85): F Protección de motor integrada: NONE Cable incluido (Sí/No): N Otros: Posición de caja de conexiones: 12 Índice de eficiencia mínima, IE min: 0.52 Peso neto: 105 lb Peso bruto: 110 lb