

BOMBA SUMERGIBLE PARA DRENAJE

Serie: **KAG**

Modelos: **2KAG201/203/204**

2 HP / 3450 RPM

Descarga: 2"



► Con agitador al alto cromo integrado.

DESCARGA

2" conector vertical / horizontal para manguera.
Hierro gris ASTM A-48 clase 30.

TEMPERATURA DEL LÍQUIDO

40 °C (104 °F)

CUBIERTA SUPERIOR

Hierro gris ASTM A-48 clase 30.

CUERPO DE LA BOMBA

Hierro gris ASTM A-48 clase 30.

CUBIERTA DEL MOTOR

Hierro gris ASTM A-48 clase 30.

IMPULSOR

Diseño: semiabierto.

Material: aleación al alto cromo.

AGITADOR

Aleación al alto cromo.

PLACAS DE ENTRADA

Hierro gris y aleación al alto cromo.

FLECHA

Acero inoxidable 420 AISI.

TORNILLERÍA

Acero inoxidable 304.

EMPAQUES

Forma "O" de nitrilo (NBR).

PINTURA

Esmalte brillante base agua.

SELLO

Diseño: doble, tipo mecánico, lubricado en cámara de aceite.

Material*: SiC-SiC / Carbón-SiC, con resorte en acero inoxidable.

CABLE

15 metros de cable de neopreno, sellado contra humedad.

MOTOR

Monofásico y trifásico de inducción, 230 y 460 voltios, 60 Hz, 3450 RPM. Aislamiento clase F y protección IP68.

COLADOR

Acero.


MANIVELA

Acero y hule.


ACCESORIOS

Incluye adaptador de descarga para roscas NPT.

*SiC: carburo de silicio



MODELO	CÓDIGO	DESCARGA	HP	VOLTAJE	FASES	RPM (Nominal)	MÁX. AMPERES	PESO (kg)
2KAG201	70090260	2	2	230	1	3450	10	43
2KAG203	70090261	2	2	230	3	3450	5.4	37
2KAG204	70090262	2	2	460	3	3450	2.7	37



¡IMPORTANTE!

1. No utilice la bomba para bombear líquidos explosivos ni corrosivos.
2. Esta bomba no está aprobada para ser utilizada en piscinas, instalaciones recreativas, o cualquier aplicación donde el contacto humano con la bomba sea común.
3. Prueba realizada con agua, gravedad específica 1.0 @ 20 °C (68 °F); otros líquidos pueden variar el rendimiento.